



- Tryb **Auto-Setup** pozwala rozpocząć pracę w kilka sekund
- Zarządzanie projektorem przez sieć **LAN** (RJ45)
- Tryb Color board - projekcja na kolorowych tablicach szkolnych
- Jasność: **2.200 ANSI** lumenów, kontrast: 500:1
- Rozdzielczość: XGA (**1.024 x 768**), format 4:3
- Poziom szumu wentylatora: **29 dB** (tryb ECO)
- **3 lata gwarancji** na projektor/ 3 lata na lampę (max. 2.000 godzin)

Parametry techniczne **PLC-XW200**

Kategoria:	Biznes i Edukacja	
Panel:	3 x 0.55 " TFT p-Si (4:3), mikrosoczewki	
Lampa:	220 W UHP (LMP-132)	
Jasność:	2.200 ANSI lumenów	
Żywotność Lampy:	3.000 godz. (tryb ECO) / 2.000 godz. (tryb normalny)	
Poziom szumu wentylatora:	29 dB (tryb ECO) / 34 dB (tryb normalny)	
Obiektyw standardowy:	F = 2.00 - 2.15 / f = 18.38 - 22.06 mm	
Współczynnik odległości:	1.62 - 1.92 : 1	
Odległość od ekranu:	1.3 - 11.8 m	
Kontrast:	500:1	
Rozdzielczość w pikselach:	1.024 x 768 (XGA)	
Wielkość obrazu (przekątna):	40 - 300 cali	
Równomierność oświetlenia:	85%	
Szerokość pasma:	140 MHz, w poziomie: 15 - 100 kHz, w pionie: 50 - 100 Hz	
Systemy kolorów:	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N	
Złącza:	Wejście 1: D-Sub15 (RGB/Component/S-Video) Wejście 2: D-Sub15 (RGB) lub wyjście monitorowe Wejście 3: RCA (Composite)	Audio: 3.5 mm Stereo Jack Wyjście Audio: 3.5 mm Stereo Jack Złącze sterowania 1 (wejście): D-Sub9 (RS232) Złącze sterowania 2 (wejście): RJ45 (LAN)
Audio:	1 W mono	
Korekcja keystone:	Pionowa +/- 30°	
Odchylenie obiektywu:	6:1 (stały stosunek góra/dół)	
Sygnaly HDTV:	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.035i, 1.080i	
Kompatybilność z komputerem:	U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA, Mac	
Zoom / Focus:	1.2 x/ ręczny	
Zużycie energii:	202.9 W (tryb ECO) / 228.2 W (tryb normalny), 0.7 W (tryb stand-by), 100 - 240 V	
Gwarancja:	3 lata projektor/ 3 lata lampa (max. 2.000 godzin)	
Wymiary:	333.5 x 94.2 x 247.0 mm	
Waga:	2.5 kg	
Wyposażenie standardowe:	Pilot, baterie, instrukcja obsługi, kabel zasilający, kabel D-Sub15, kod PIN, osłona obiektywu ze sznurkiem, CD-ROM z oprogramowaniem sieciowym	
Wyposażenie opcjonalne:	Kabel SCART/D-Sub15 (POA-CA-SCART), kabel Components/D-Sub15 (POA-CA-COMPVGA), uchwyty sufitowe: 15 cm (POA-CM01), 40-70 cm (POA-CM02), 70-110 cm (POA-CM03)	

Dealer:

