PLC **XW250**

- Tryb **Auto-Setup** pozwala rozpocząć pracę w kilka sekund
- Zarządzanie projektorem przez sieć **LAN** (RJ45)
- Tryb Color board - projekcja na kolorowych tablicach szkolnych
- Jasność: **2.600 ANSI** lumenów, kontrast: 500:1
- Rozdzielczość: XGA (**1.024 x 768**), format 4:3
- Poziom szumu wentylatora: **29 dB** (tryb ECO)
- **3 lata gwarancji** na projektor/ 3 lata na lampę (max. 2.000 godzin)

SANYO

# PLC XW250

| Parametry techniczne | PLC-XW250 |
|---|---|
| Kategoria: | Biznes i Edukacja |
| Panel: | 3 x 0.55 " TFT p-Si (4:3), mikrosoczewki |
| Lampa: | 250 W UHP (LMP-132) |
| Jasność: | 2.600 ANSI lumenów |
| Żywotność Lampy: | 3.000 godz. (tryb ECO) / 2.000 godz. (tryb normalny) |
| Poziom szumu wentylatora: | 29 dB (tryb ECO) / 34 dB (tryb normalny) |
| Obiektyw standardowy: | F = 2.00 - 2.15 / f = 18.38 - 22.06 mm |
| Współczynnik odległości: | 1.62 - 1.92 : 1 |
| Odległość od ekranu: | 1.3 - 11.8 m |
| Kontrast: | 500:1 |
| Rozdzielczość w pikselach: | 1.024 x 768 (XGA) |
| Wielkość obrazu (przekątna): | 40 - 300 cali |
| Równomierność oświetlenia: | 85% |
| Szerokość pasma: | 140 MHz, w poziomie: 15 - 100 kHz, w pionie: 50 - 100 Hz |
| Systemy kolorów: | PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N |
| Złącza: | Wejście 1: D-Sub15 (RGB/Component/S-Video)<br>Wejście 2: D-Sub15 (RGB) lub wyjście monitorowe<br>Wejście 3: RCA (Composite)<br>Audio: 3.5 mm Stereo Jack<br>Wyjście Audio: 3.5 mm Stereo Jack<br>Złącze sterowania 1 (wejście): D-Sub9 (RS232)<br>Złącze sterowania 2 (wejście): RJ45 (LAN) |
| Audio: | 1 W mono |
| Korekcja keystone: | Pionowa +/- 30° |
| Odchylenie obiektywu: | 6:1 (stały stosunek góra/dół) |
| Sygnały HDTV: | 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.035i, 1.080i |
| Kompatybilność z komputerem: | U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA, Mac |
| Zoom / Focus: | 1.2 x/ ręczny |
| Zużycie energii: | 204.3 W (tryb ECO) / 259.2 W (tryb normalny), 0.7 W (tryb stand-by), 100 - 240 V |
| Gwarancja: | 3 lata projektor/ 3 lata lampa (max. 2.000 godzin) |
| Wymiary: | 335.5 x 94.2 x 247.0 mm |
| Waga: | 2.5 kg |
| Wyposażenie standardowe: | Pilot, baterie, instrukcja obsługi, kabel zasilający, kabel D-Sub15, kod PIN, osłona obiektywu ze sznurkiem, CD-ROM z oprogramowaniem sieciowym |
| Wyposażenie opcjonalne: | Kabel SCART/D-Sub15 (POA-CA-SCART), kabel Components/D-Sub15 (POA-CA-COMPVGA), uchwyty sufitowe: 15 cm (POA-CM01), 40-70 cm (POA-CM02), 70-110 cm (POA-CM03) |

Dealer:

3 LATA GWARANCJI

3 LATA GWARANCJA NA LAMPĘ