

Parametry kamery	Lumens PS400	Lumens PS660	Lumens DC120	Lumens DC133	Lumens DC155	Lumens DC162	Lumens DC166	Lumens DC260	Lumens DC265
Sensor (przetwornik)	1/3" CCD	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CCD	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Ilość pikseli (efektywna)	800.000	2.070.000	2.070.000	800.000	800.000	1.300.000	1.300.000	2.070.000	2.070.000
Rozdzielczość (efektywna)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768) SXGA (1280 x 1024) UXGA (1600 x 1200) 720p, 1080p	XGA (1024 x 768) SXGA (1280 x 1024) UXGA (1600 x 1200)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768) SXGA (1280 x 1024)	XGA (1024 x 768) SXGA (1280 x 1024)	XGA (1024 x 768) SXGA (1280 x 1024) UXGA (1600 x 1200) 720p, 1080p	XGA (1024 x 768) SXGA (1280 x 1024) UXGA (1600 x 1200) 720p, 1080p
Częstotliwość odświeżania	20 FPS	max. 30 FPS	max. 30 FPS	20 FPS	20 FPS	SXGA –15 FPS XGA – 20 FPS	20 FPS 30 FPS VGA	SXGA –15 FPS XGA – 20 FPS	20 FPS USB 30 FPS VGA
Zoom optyczny	12 - krotny	15 – krotny	-	-	-	3 - krotny	5 - krotny	3 - krotny	6 - krotny
Zoom cyfrowy	4 - krotny	6 – krotny	-	16 - krotny	16 - krotny	16 - krotny	8 - krotny	6 - krotny	6 - krotny
Obszar skanowania (max)	350 x 260 mm	355 x 266 mm	420 x 315 mm	310 x 232 mm	350 x 260 mm	340 x 270 mm	420 x 315 mm	400 x 300 mm	400 x 300 mm
Fokus	Automatyczny	Automatyczny	Automatyczny/ręczny	Ręczny	Automatyczny	Automatyczny	Automatyczny/ręczny	Automatyczny	Automatyczny/ręczny
Typ głowicy	Obrotowa	Obrotowa	Gęsia szyja	Gęsia szyja	Gęsia szyja	Gęsia szyja	Gęsia szyja	Gęsia szyja	Gęsia szyja
Funkcje									
Negatyw/Pozytyw	•	•	-	-	-	-	•	-	•
Stop klatka	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tryb Foto/Tekst	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Obracanie obrazu	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dzielenie ekranu (PBP)	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Wbudowana pamięć	80 zdjęć	240 zdjęć	-	9 zdjęć	80 zdjęć	64 zdjęcia	120 zdjęć	XGA - 240 zdjęć SXGA - 150 zdjęć	240 zdjęć
Zabezpieczenie hasłem	-	•	-	-	-	-	-	-	•
Automatyczny balans bieli	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatyczna regulacja przesłony	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zapis na karcie pamięci (typ)	•(CF)	•(SD, SDHC)	-	-	-	-	SDHS (do 32GB)	•(SD)	SDHS (do 32GB)
Pilot zdalnego sterowania	•	•	-	•	•	•	•	•	•
Wbudowany Switch VGA (2x2)	-	•	-	-	-	-	-	-	1 x wejście / 2 x wyjście
Skaler obrazu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plug & Play Driver	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie									
Podświetlany pulpity	•(130 x 100 mm)	•(130 x 100 mm)	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie zewnętrzne	•(2x)	•(2x)	wbudowane w głowicę	•(1x)	•(1x)	•(1x)	•(1x)	•(2x)	•(2x)
Typ	CCFL*	CCFL*	LED	CCFL*	CCFL*	CCFL*	CCFL*	CCFL*	CCFL*
Wyjścia									
VGA (D-SUB15)	•	•(2x)	-	•	-	•	•	•	•(x2)
DVI	•	-	-	-	•	•	-	-	-
Composite Video	•	•	-	-	-	-	•	•	• (przejściówka)
S-Video	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Audio (3.5 mm stereo mini jack)	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Slot kart pamięci (typ)	•(CF)	•(SD, SDHC)	-	-	-	-	•(SD)	•(SD)	•(SD)
HDMI	-	•	-	-	-	-	-	•	•
Wejścia									
VGA (D-SUB15)	•	•	-	•	• (zamiennie z DVI)	• (zamiennie z DVI)	•	•	•
Mikrofon (3.5mm stereo mini Jack)	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Audio (3.5 mm stereo mini jack)	-	•(2x)	-	-	-	-	-	-	-
Kensington Lock	•	•	-	-	-	-	•	•	•
Composite Video	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S-Video	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porty komunikacyjne									
USB	Typ B	Typ B	Typ B	Typ B	Typ B	Typ B	Typ B	Typ B	Typ B
RS-232	•	•	-	-	•	•	•	•	• (przejściówka)
Pozostałe									
Waga	5 kg	5.5 kg	1 kg	2.4 kg	2.2 kg	2.2 kg	2.3 kg	2.3 kg	2.3 kg
Wymiary max, mm (dł/szer/wys)	520 x 350 x 590	520 x 350 x 590	435 x 106 x 310	400 x 140 x 360	450 x 140 x 400	400 x 140 x 360	460 x 140 x 400	430 x 210 x 560	430 x 210 x 560
Wymiary min, mm (dł/szer/wys)	520 x 350 x 150	520 x 350 x 150	-	-	-	-	-	-	-
Pobór mocy (max)	30 W	30 W	-	18 W	20 W	18 W	-	24 W	-
Zasilacz	Wbudowany	Wbudowany	USB	Wbudowany	Wbudowany	Wbudowany	Wbudowany	Wbudowany	Wbudowany
Akcesoria	Przewody VGA, USB, RS-232, Composite-Video, przewód zasilający, pilot, przystawka do mikroskopu, instrukcja obsługi, oprogramowanie	Przewody VGA, USB, Composite-Video, przewód zasilający, pilot, przystawka do mikroskopu, instrukcja obsługi, oprogramowanie	Przewód USB (8 m), instrukcja obsługi, oprogramowanie, pokrowiec	Przewody VGA, USB, Composite-Video, przewód zasilający, pilot, instrukcja obsługi, oprogramowanie	Przewody VGA, USB, RS-232, Composite-Video, przewód zasilający, pilot, przystawka do mikroskopu, instrukcja obsługi, oprogramowanie	Przewody VGA, USB, RS-232, Composite-Video, przewód zasilający, pilot, przystawka do mikroskopu, instrukcja obsługi, oprogramowanie, DVI - VGA adapter	Przewody VGA, USB, Composite-Video, przewód zasilający, pilot, 3 przystawki do mikroskopu, instrukcja obsługi, oprogramowanie	Przewody VGA, USB, RS-232, pilot, przystawka do mikroskopu, instrukcja obsługi, oprogramowanie	Przewody VGA, USB, przejściówka, RS-232, Composite-Video, przewód zasilający, pilot, 3 przystawki do mikroskopu, instrukcja obsługi, oprogramowanie, uchwyt na pilota
Akcesoria opcjonalne	Przystawka do mikroskopu, podświetlarka, torba	Podświetlarka, torba	Przystawka do mikroskopu, torba	Podświetlarka, torba	Podświetlarka, torba	Podświetlarka, torba	Podświetlarka, torba	Podświetlarka, torba	Podświetlarka, torba
Gwarancja	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat
Kod Produktu	1WL003	1WL006	1WL008	1WL001	1WL002	1WL004	1WL009	1WL005	1WL007