



- **Obiektyw szerokokątny** - obraz 100" z 87 cm
- Technologia **DLP**, 5-segmentowe koło kolorów
- Wbudowany **głośnik 8 W** - idealny do prezentacji multimedialnych
- Zarządzanie projektorem przez sieć **LAN** (RJ45)
- Funkcja **Automatic Setup**
- pozwala rozpocząć prace w kilka sekund
- Jasność: **2.600 ANSI** lumenów, kontrast: **1.750 : 1**
- Rozdzielczość: **WXGA (1.280 x 800)**, format **16:10**
- Poziom szumu wentylatora: 29 dB (tryb ECO)
- **3 lata gwarancji** na projektor/ 3 lata na lampę (max. 2.000 godzin)

Parametry techniczne **PDG-DWL100**

Kategoria:	Biznes i Edukacja	
Panel:	1 x 0.65 " DMD Chip (16:10)	
Lampa:	225 W UHP (LMP-138)	
Jasność:	2.600 ANSI lumenów	
Żywotność Lampy:	4.000 godz. (tryb ECO) / 3.000 godz. (tryb normalny)	
Poziom szumu wentylatora:	29 dB (tryb ECO) / 34 dB (tryb normalny)	
Obiektyw standardowy:	F = 2.6 / f = 7.20 mm	
Współczynnik odległości:	0.5 : 1	
Odległość od ekranu:	0.5 - 3.7 m	
Kontrast:	1750:1	
Rozdzielczość w pikselach:	1.280 x 800 (WXGA)	
Wielkość obrazu (przekątna):	47 - 338 cali	
Równomierność oświetlenia:	80%	
Szerokość pasma:	170 MHz, w poziomie: 31 - 80 kHz, w pionie: 50 - 85 Hz	
Systemy kolorów:	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N	
Złącza:	Wejście 1: HDMI (HDCP) Wejście 2: D-Sub 15 (RGB) Wejście 3: D-Sub 15 (RGB) Wejście 4: RCA (Composite) Wejście 5: Mini DIN 4 (S-Video)	Audio: 3.5 mm Stereo Jack Wyjście Audio: 3.5 mm Stereo Jack Wyjście monitorowe: D-Sub 15 Złącze sterowania 1 (wejście): RJ45 (LAN) Złącze sterowania 2 (wejście): Mini DIN 8 (RS232)
Audio:	8 W mono	
Korekcja keystone:	Pionowa +/- 15°	
Odchylenie obiektywu:	20 do -3 (stały stosunek góra/dół)	
Sygnaly HDTV:	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.080i, 1.080p	
Kompatybilność z komputerem:	U-XGA, S-XGA, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA	
Zoom / Focus:	1.0 x/ ręczny	
Zużycie energii:	240 W (tryb ECO) / 320 W (tryb normalny), 0.9 W (tryb stand-by), 100 - 240 V	
Gwarancja:	3 lata projektor/ 3 lata lampa (max. 2.000 godzin)	
Wymiary:	306.5 x 105.0 x 292.3 mm	
Waga:	3.8 kg	
Wyposażenie standardowe:	Pilot, baterie, instrukcja obsługi, kabel zasilający, kabel D-Sub 15, osłona obiektywu ze sznurkiem	
Wyposażenie opcjonalne:	Kabel SCART/D-Sub 15 (POA-CA-SCART), kabel Components/D-Sub 15 (POA-CA-COMPVGA), uchwyty sufitowe: 15 cm (POA-CM01), 40-70 cm (POA-CM02), 70-110 cm (POA-CM03)	

Dealer:

