



- **Tryb Auto-Setup** pozwala rozpocząć pracę w kilka sekund
- **Tryb Color board** - projekcja na kolorowych tablicach szkolnych
- **Zużycie energii** zaledwie **0.9W** (tryb stand-by)
- **Jasność: 4.500 ANSI lumenów**, **kontrast: 1000 : 1**
- **Rozdzielczość: XGA (1.024 x 768)**, format **4:3**
- **Poziom szumu wentylatora: 30 dB** (tryb ECO)
- **3 lata gwarancji** na projektor/ 3 lata na lampę (max. 2.000 godzin)

Parametry techniczne	PCL-XU106	
Kategoria:	Biznes i Edukacja	
Panel:	3 x 0.8" TFT p-Si (4 : 3), mikrosoczewki	
Lampa:	275 W NSH (LMP-111)	
Jasność:	4.500 ANSI lumenów	
Żywotność Lampy:	3.000 godz. (tryb ECO) / 2.500 godz. (tryb normalny)	
Poziom szumu wentylatora:	30 dB (tryb ECO) / 34 dB (tryb normalny)	
Obiektyw standardowy:	F = 1.7–2.5/f = 19.2–30.2 mm	
Współczynnik odległości:	1.15–1.85 : 1	
Odległość od ekranu:	0.93–1.145 m	
Kontrast:	1000:1	
Rozdzielczość w pikselach:	1.024 x 768 (XGA)	
Wielkość obrazu (przekątna):	40 - 300 cali	
Równomierność oświetlenia:	85%	
Szerokość pasma:	140 MHz, w poziomie: 15–100 kHz, w pionie: 50–100 Hz	
Systemy kolorów:	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N	
Złącza:	Wejście 1: D-Sub15 (RGB) Wejście 2: D-Sub15 (RGB/Component/SCART-RGB) Wejście 3: RCA (Composite) Wejście 4: Mini DIN 4-pin (S-Video)	Audio: 3.5 mm Stereo Jack, 2 x RCA (R/L mono) Wyjście Audio: 3.5 mm Stereo Jack Wyjście monitorowe: D-Sub15 Złącze sterowania 1 (wejście): D-Sub9 Złącze sterowania 2 (wejście): RJ-45 (LAN)
Audio:	1 W mono	
Korekcja keystone:	Pionowa +/- 40°, Pozioma +/- 30°	
Odchylenie obiektywu:	9:1 (stały stosunek góra/dół)	
Sygnaly HDTV:	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.080i	
Kompatybilność z komputerem:	UXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, XGA, SVGA, VGA, WXGA+, WSXGA+, WUXGA	
Zoom / Focus:	1.6 x/ ręczny	
Zużycie energii:	269 W (tryb ECO) / 306 W (tryb normalny), 9 W (tryb stand-by), 100 - 240 V	
Gwarancja:	3 lata projektor/ 3 lata lampa (max. 2.000 godzin)	
Wymiary:	335.7 x 93.9 x 257.5 mm	
Waga:	3.4 kg	
Wyposażenie standardowe:	Pilot, baterie, instrukcja obsługi, kabel zasilający, kabel D-Sub15, kod PIN, torba, osłona obiektywu ze sznurkiem, CD-ROM z oprogramowaniem sieciowym	
Wyposażenie opcjonalne:	Kabel SCART/D-Sub15 (POA-CA-SCART), kabel Components/D-Sub15 (POA-CA-COMPVGA), uchwyty sufitowe: 15 cm (POA-CM01), 40-70 cm (POA-CM02), 70-110 cm (POA-CM03)	

Dealer:

