



- **Wbudowany głośnik 7W** - idealny do prezentacji multimedialnych
- **Automatyczna wymiana filtra powietrza**
- nieprzerwana praca nawet do 3.000 godzin
- Tryb **Auto-Setup** pozwala rozpocząć pracę w kilka sekund
- Zarządzanie projektorem przez sieć **LAN (RJ45)**
- Tryb **Color/Black board** - projekcja na kolorowych tablicach szkolnych
- Zużycie energii zaledwie **0.9W** (tryb stand-by)
- Jasność: **3.000 ANSI** lumenów, kontrast: 600 : 1
- Rozdzielczość: XGA (**1.024 x 768**), format 4:3
- Poziom szumu wentylatora: **27 dB** (tryb ECO)
- **3 lata gwarancji** na projektor/ 3 lata na lampę (max. 2.000 godzin)

Parametry techniczne **PLC-XC56**

Kategoria:	Biznes i Edukacja	
Panel:	3 x 0.63" TFT p-Si, mikrosoczewki	
Lampa:	220 W UHP (LMP-127)	
Jasność:	3.100 ANSI lumenów	
Żywotność Lampy:	4.000 godz. (tryb ECO) / 2.000 godz. (tryb normalny)	
Poziom szumu wentylatora:	27 dB (tryb ECO) / 34 dB (tryb normalny)	
Obiektyw standardowy:	F = 1.60 - 1.76 / f = 22.33 - 26.80 mm	
Współczynnik odległości:	1.72 - 2.07 : 1	
Odległość od ekranu:	1.4 - 12.7 m	
Kontrast:	600:1	
Rozdzielczość w pikselach:	1.024 x 768 (XGA)	
Wielkość obrazu (przekątna):	40 - 300 cali	
Równomierność oświetlenia:	85%	
Szerokość pasma:	100 - 140 MHz, w poziomie: 15-100 kHz, w pionie: 50-100 Hz	
Systemy kolorów:	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N	
Złącza:	Wejście 1: DVI-I (cyfrowe/HDCP/analogowe) Audio: 2 x RCA (R/L mono) Wejście 2: D-Sub15 (RGB/Component) Wyjście Audio: 3.5 mm Stereo Jack Wejście 3: RCA (Composite) Wyjście monitorowe: D-Sub15 Wejście 4: Mini DIN 4-pin (S-Video) Złącze sterowania 1 (wejście): D-Sub9 (RS232) Audio: 3.5 mm Stereo Jack, 2 x RCA (R/L mono) Złącze sterowania 2 (wejście): RJ-45 (LAN)	
Audio:	7 W mono	
Korekcja keystone:	Pionowa +/- 20°	
Odchylenie obiektywu:	9:1 (stały stosunek góra/dół)	
Sygnaly HDTV:	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.035i, 1.080i	
Kompatybilność z komputerem:	UXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac	
Zoom / Focus:	1.2 x/ ręczny	
Zużycie energii:	205 W (tryb ECO) / 290 W (tryb normalny), 9 W (tryb stand-by), 100 - 240 V	
Gwarancja:	3 lata projektor/ 3 lata lampa (max. 2.000 godzin)	
Wymiary:	410.0 x 111.2 x 266.8 mm	
Waga:	4.1 kg	
Wyposażenie standardowe:	Pilot, baterie, instrukcja obsługi, kabel zasilający, kabel D-Sub15, kod PIN	
Wyposażenie opcjonalne:	Kabel SCART/D-Sub15 (POA-CA-SCART), kabel Components/D-Sub15 (POA-CA-COMPVGA), uchwyty sufitowe: 15 cm (POA-CM01), 40-70 cm (POA-CM02), 70-110 cm (POA-CM03), filtr powietrza (POA-FIL-063)	

Dealer:

